

FORMULARZ CENOWY Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Żłobku Miejskim przy ul. Kościuszki 6 w Suwałkach

Lp.	Opis	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Zdjęcie poglądowe	OFEROWANY ARTYKUŁ PRODUCENT/ IMPORTER/ MARKA/ NAZWA WŁASNA/ NR KATALOGOWY
1	Zestaw przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami: Zestaw zabawowy pozwalający na korzystanie z niego zarówno przez dzieci na wózkach inwalidzkich jak i przez dzieci sprawne ruchowo. Zestaw składa się z dużego podestu, w części zadaszzonego, z podjazdami dla wózków na jego końcach. Z podestu dzieci sprawne ruchowo mogą po skośnej drabinie linowej z barierkami przedostać się na wyższy podest kwadratowej wieży, do której zamocowano ślizg oraz schody. Słupy konstrukcyjne: Drewno klejone o przekroju 90x90 mm, całkowicie odpornymi na wodę. Kotwy: Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew. Podesty: Antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości 10 mm cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Ślizgi: ze stali nierdzewnej. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Płyty boczne i dach: z kolorowego polietylenu HDPE całkowicie odporne na wilgoć i UV. Drążki poziome, poręcze ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia nie mniejsze niż: 382 x 639 cm. Strefa bezpieczeństwa: 682 x 939 cm. Wysokość całkowita: 262 cm. Wysokość swobodnego upadku: 90 cm.	zestaw	1				producent nr katalogowy
2	Ścianka manipulacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm z elementami ruchomymi. Element rywalizacji w postaci prostej gry urozmaica zabawę Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Łączniki płyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wymiary: 50 x 65 cm. Strefa bezpieczeństwa: 350 x 365 cm. Wysokość całkowita: 70 cm. Przedział wiekowy: 1 – 7.	szt.	2		- zł		producent nr katalogowy
	Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Koncertuje uwagę i stymuluje zmysł wzroku i dotyku. Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Łączniki płyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wymiary: 13 x 90 cm. Strefa bezpieczeństwa: 313 x 390 cm. Wysokość całkowita: 160 cm. Przedział wiekowy: 1-7 lat.	szt.	1		- zł		producent nr katalogowy

	Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm z elementami ruchomymi. Element rywalizacji w postaci prostej gry urozmaica zabawę. Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Łączniki płyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wymiary: 13 x 90 cm. Strefa bezpieczeństwa: 313 x 390 cm. Wysokość całkowita: 125 cm. Przedział wiekowy: 1-7 lat	szt.	1		- zł		producent nr katalogowy
3	Bujak sprężynowy na dwóch stalowych sprężynach, dwuosobowy. Płyty ścianek i siedziska: z kolorowego tworzywa HDPE, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Sprężyny ze stali sprężynowej. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Poziome drążki do trzymania wykonane ze stali nierdzewnej całkowicie odporne na warunki atmosferyczne. Wymiary: 104 x 83 cm. Strefa bezpieczeństwa 304 x 283 cm. Wysokość całkowita 85 cm. Wysokość swobodnego upadku 40 cm.	1 kpl	1		- zł		producent nr katalogowy
4	Zjeżdżalnia ze ściankami manipulacyjnymi: Konstrukcja ze stali zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Tuba: z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm. Gra OXO: wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie, wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole np. słońce i księżyc, urozmaicające zabawę, malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Bulaj: w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termoformowany poliwęglan o grubości 5 mm, odporny na wandalizm. Podest: Antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 13 mm cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Dach: z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. Wymiary: 341 x 297 cm. Strefa bezpieczeństwa: 641 x 647 cm. Wysokość całkowita: 302 cm. Przedział wiekowy: 1-8 lat. Wysokość swobodnego upadku: 90 cm	zestaw	1		- zł		producent nr katalogowy

5	Tunel-gąsienica złożony z 4 modułów, w tym głowy i ogona. Elementy w intensywnych kolorach zachęcają dzieci do przechodzenia, wspinania się i zabawy. Gąsienica przedłużana za pomocą 4 dodatkowych modułów. Całość wykonano z grubego, wytrzymałego plastiku odpornego na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.	zestaw	1		- zł		producent nr katalogowy
6	Bujak auto – bujak na sprężynach w kształcie samochodu terenowego. Samochód osadzony na czterech sprężynach. Sprężyny bujaka ze stali sprężynowej. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Podesty: Antypoślizgowa płyta podestowa hpl cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Płyty ścianek bujaka z kolorowego polietylenu HDPE całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Pałaki do trzymania: konstrukcja ze stali zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Wymiary: 72 x 165 cm. Strefa bezpieczeństwa: 372 x 465 cm. Wysokość całkowita: 130 cm. Wysokość swobodnego upadku: 80 cm	szt.	1		- zł		producent nr katalogowy
Ogółem netto					- zł		
Podatek VAT							
Ogółem brutto					- zł		

UWAGA!

W cenie oferty należy uwzględnić koszty przeprowadzenia kontroli pomontażowej zgodnie z zapisem Normy PN EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3, oraz przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania oraz certyfikatu z inspekcji.

....., dnia.....

.....

Podpis Wykonawcy